

## Rengøring- og vedligeholdelsesvejledning for Alfix TopCoat Design

DK 07-2022



### Inden ibrugtagning af gulvet

Tidligst 1 døgn efter afsluttet behandling med Alfix TopCoat Design anbefales det at vaske gulvet 2 gange med Alfix Gulvpleje fortyndet med vand i forholdet 1 dl Alfix Gulvpleje til 10 liter håndvarmt vand.

Mellem første og anden afvaskning bør der gå minimum 1 time. Der skal ikke vaskes efter med rent vand.

### Daglig vedligehold af gulvet

Eventuelt spild på gulvet skal tørres op inden indtørring, herved minimeres risiko for pletaftegning.

Rengør gulvet med en fugtig klud opvredet i håndvarmt vand. Ved behov kan der eventuelt rengøres med Alfix Gulvpleje  $\frac{1}{4}$  -  $\frac{1}{2}$  dl til 10 liter håndvarmt vand.

### Periodisk opfriskning/vedligeholdelse af gulvet

Afhængig af gulvets daglige belastning opfriskes/vedligeholdes gulvet i intervaller, der afpasses efter den aktuelle belastning, med Alfix Gulvpleje fortyndet med vand i forholdet 1 dl Alfix Gulvpleje til 10 liter håndvarmt vand.

Er gulvet meget tilsmudset, kan det være nødvendigt at afrense gulvet med Alfix Grundrens fortyndet med vand i forholdet 1 del Alfix Grundrens til 10 dele håndvarmt vand.

Vask gulvet over med blandingen og lad blandingen virke i 5 - 10 minutter.

Herefter bearbejdes gulvet med klud og kost.

Gulvet afvaskes herefter med flere gange rent vand således at al Alfix Grundrens fjernes.

Gulvet er nu helt afrenset for Alfix Gulvpleje og der må derfor foretages en genopbygning med Alfix Gulvpleje som beskrevet under punktet "Inden ibrugtagning af gulvet".

Følges denne rengøring- og vedligeholdelsesvejledning opnås et altid velplejet Alfix TopCoat Design gulv.

For yderligere vedligehold henvises der til anvisningen [Alfix Designgulve](#).

### Produkter

- Alfix Gulvpleje
- Alfix Grundrens

