

## Gulvpleje



### Produkt

- Rengører og plejer i én arbejdsgang
- Giver dybde og fremhæver farve
- Hurtig porefylder, der fjerner ruhed i overfladen
- Giver en antistatisk og skridsikker beskyttelsesfilm

Kombineret vaske- og plejemiddel.  
Indeholder voks.  
Kan anvendes på alle vaskbare gulve.

### Forbrug

Normaldosering: 1/4 - 1/2 dl til 10 liter vand.

### Emballage

1 og 2½ liter dunke.

### Anvendelse

Til regelmæssig rengøring og pleje af f.eks. teglgulve, uglasseret keramik, marmor og natursten samt til overflader behandlet med polish. (Alfix Gulvglans).  
Endvidere til porefyldning af porøse overflader.

### Brugsanvisning

#### Porefyldning:

Alfix Gulvpleje fortyndes med vand 1:5 - 1:10 og indvaskes i overfladen. Der må ikke vaskes efter med rent vand.  
Når overfladen er tør, kan der eventuelt efterpoleres til yderligere glans (halvblank).

#### Vask/pleje:

Alfix Gulvpleje tilsættes vaskevandet.  
Normaldosering: 1/4 - 1/2 dl til 10 liter vand.

### Mærkning

Ingen

### Rengøring

Gulvpleje kan fjernes igen med **Alfix Grundrens**.

### Henvisninger

#### Folderen: "Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfifix"

Produktinfo for:

- **Alfix Grundrens**
- **Alfix Gulvglans**

#### Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

**For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg [alfix.dk](http://alfix.dk)**

### Tekniske data

<b>pH-værdi</b>	ca. 8,5
<b>Lagring</b>	Opbevares frostfrit
	Min. 12 måneder ved +20°C

Nr. 0.504 DK  
Nov 1998, SfB (4-) Sq 4  
Senest revideret maj 2009  
Side 2