



Flise- og fugeforseglers

- Inden- og udendørs anvendelse
- Effektiv imprægnering mod fugt og snavs
- Bevarer det oprindelige udseende uden glans
- Gør det lettere at holde overfladen ren
- Til områder med extra behov for beskyttelse
- Langtidsvirkende

Produkt

Flydende TFE-baseret imprægneringsmiddel.
Indeholder isopropanol.

Forbrug

1 liter rækker til 10 - 15 m²

Emballage

250 ml og 500 ml i sprayflaske

Anvendelse

Til inden- og udendørs beskyttelse af cementfuger og fliser med sugende overflader, f.eks. fliser, tegl og sten. Bevarer det oprindelige udseende. Letter rengøring på områder, der er særligt udsatte for snavs, f.eks. i entre, køkken, bad, trapper og terrasser.

Forbehandling

Inden behandling skal overfladen være tør, rengjort for støv, fedt og cementslør. Afrensning af fedt og sæberester foretages med **Alfix Grundrens**.

Bemærk!

Foretag altid en prøve på et mindre synligt sted.
Beskyt overflader, der er sarte overfor opløsningsmidler.
Glaserede overflader kan ikke imprægneres.

Brugsanvisning

Ryst flasken og spray Alfix Flise- og Fugeforseglers på i et jævnt lag. Hold en afstand på 15 – 20 cm fra emnet. Sørg for god ventilation.
På ikke sugende/polerede flader aftørres med en klud umiddelbart efter påføring.
Til daglig pleje og vedligeholdelse af flisebeklædninger henvises til Alfix Rense/plejemiddelsserie.

Rengøring

Eventuelt indtørret forseglers kan opløses igen med produktet.

Mærkning

MEGET BRANDFARLIG
LOKALIRRITERENDE.
MAL-kode: 4-5 (1993).

Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix"
Alfix Rense/plejemiddelserie
Produktinfo

- **Alfix Grundrens**

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.
For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.dk

Tekniske data

Arbejdstemperatur	+5°C - +30°C
Tørretid	Ca. 2 timer ved +20°C
Lagring	Min. 12 måneder ved +20°C