

1. Identifikation af stoffet / materialet**PlaneMixPrimer**

PR-nummer: -

Leverandør:
Alfix A/S
H.C. Ørstedsvej 11-13
6000 Kolding
Tel.: +45 75 52 90 11
Fax: +45 75 50 40 11
e-mail: alfix@alfix.dk

Kontaktperson: Allan Nielsen / Frank Pingel**2. Fareidentifikation**

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

3. Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

Indholdsdeklaration i følge Miljøministeriets regler:

CAS-nr.	EINECS/ ELINCS	Stoffer	%-Indhold	Klassificering
52286-19-8	-	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-(decyloxy)-, ammonium salt	1 – 2%	Xi;R36/38

Fuldstændig tekst for R-sætninger i pkt. 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger**Indånding:** Søg frisk luft. Hold den tilskadekomne under opsyn. Søg læge ved vedvarende ubehag.**Indtagelse:** Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Søg læge ved vedvarende ubehag.**Hud:** Fjern straks forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation.**Øjne:** Skyl omgående med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge/skadestue. Skylning fortsætter til læge overtager behandlingen.**5. Brandbekæmpelse**

Produktet er ikke brandfarligt. Ved omgivende brand kan alle kendte slukningsmidler anvendes. Ved ophedning/brand kan der udvikles skadelige røggasser. Ved omgivende brand: Undgå indånding af røggasser – brug luftforsynet åndedrætsværn, handsker, ansigtsskærm og heldragt.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Ved spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne. Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale. Dette behandles derefter som affald. Undgå at produktet kommer i kloak.

7. Håndtering og opbevaring**Håndtering:** Sørg for god ventilation ved arbejde med produktet. Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, kan der anvendes beskyttelseshandsker. Der skal være let adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.**Opbevaring:** Der er ingen særlige krav til opbevaring. Det bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med**ALFIX**[®]

levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Opbevares frostfrit og bedst mellem 15°C og 25°C af hensyn til produktet.

Brandfareklasse: -

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug:

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.

Hånd- og hudværn: Egnede beskyttelseshandsker er PVC, neopren, vinyl. **Øjenværn:** Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk.

Grænseværdier

Ingen grænseværdier.

9. Fysiske / kemiske egenskaber

Udsende: Flydende.

Farve: Hvid.

pH: 7-9

Densitet: 1,0 g/cm³

Opløselighed i vand: Blandbar.

10. Stabilitet og reaktivitet

Fugt og kontakt med vand medfører ophærdning til hård masse.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Der er ingen farlige dampe over produktet.

Indtagelse: Indtagelse kan give ubehag.

Hud: Langvarig eller gentagen hudkontakt kan give svag hudirritation.

Øjne: Ingen irriterende virkning.

12. Miljøoplysninger

Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne ifølge Miljøministeriets regler. Produktet er immobilt og nedbrydes ikke.

13. Forhold vedr. bortskaffelse

Større mængder spild opsamles i egnede beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald eller direkte til Kommunekemi. Produktet betragtes ikke som farligt affald.

Kemikalieaffaldsgruppe: H

Affaldsfraktion: 03.51

EAK-kode: 08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09

14. Transportoplysninger

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om lovmæssig regulering**Faremærkning:**

Det er vurderet, at produktet ikke skal mærkes i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning m.v.

R-sætninger: -
S-sætninger: -
Anden mærkning: Ingen.
MAL-kode: 00-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen.

Krav om uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne brugsanvisning bør være en forudsætning.
Omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993.

16. Andre oplysninger

Følgende punkter er ændret: De lodrette streger i højre margin henviser til ændringer i forhold til den tidligere version.

pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.

Tekst for R-sætninger i punkt 3:

R36/38 Irriterer øjnene og huden

Anvendelse: Primer til PlaneMix gulvspartelmasse. Til forbehandling af forskellige typer underlag i forbindelse med spartling.

Branche: Bygge- og anlæg, sælges både til detail og industri.

Udfærdiget af: Alfix A/S, H.C. Ørstedsvej 11-13, 6000 Kolding
Tel.: +45 75 52 90 11