

1. Identifikasjon av stoffet / materialet**PlaneMix 25 Exterior****PR-nummer: 302098**
Anvendelse: Gulvsparkelmasse.**Leverandør:**
Alfix A/S
H.C. Ørstedsvej 11-13
6000 Kolding
Tel.: +45 75 52 90 11
Fax: +45 75 50 40 11
e-mail: alfix@alfix.dk**Kontaktperson: Allan Nielsen / Frank Pingel****2. Viktigste faremomenter**

Produktet er klassifisert som farlig med Xi;R37/38-41.
Produktet inneholder sement som virker irriterende på øyne, åndedretsorganer og hud.
Sement blandet med vann: Ved oppblanding med vann dannes kalsiumhydroksid som kan virke sterkt irriterende og etsende på hud og øyne. Risiko for alvorlig øyeskade.

3. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

Innholdsdeklarasjon i henhold til forskrift om utarbeidelse og distribusjon av HMS-datablad for farlige kjemikalier:

CAS-nr.	EINECS/ ELINCS	Stoffer	%-Innhold	Klassifisering
65997-15-1	266-043-4	Sementpulver	2-10	Xi;R37/38-41

Fullstendig tekst for R-setninger i pkt. 16.

4. Førstehjelpstiltak

Innånding: Oppsøk frisk luft. Hold den tilskadekomne under oppsyn. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.
Inntak: Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder vann å drikke. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.
Hud: Fjern straks forurensede klær. Vask huden med vann og såpe. Oppsøk lege ved fortsatt irritasjon.
Øyne: Skyll omgående med vann (helst fra øyeskyller) i minst 15 min. Åpne øyet godt. Fjern evt. kontaktlinser. Oppsøk lege/legevakt. Fortsett skyllingen til lege overtar behandlingen.

5. Tiltak ved brannslukking

Produktet er ikke brannfarlig. Ved brann i omgivelsene kan alle kjente slukkemidler benyttes. Ved oppheting/brann kan det utvikles skadelige røykgasser. Ved brann i omgivelsene: Unngå innånding av røykgasser – bruk luftforsynt åndedrettsvern, hansker, ansiktskrem og hel drakt.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Søl suges opp med støvsuger. Hvis dette ikke er mulig, skal støvdannelse/spredning unngås.

7. Håndtering og oppbevaring

Håndtering: Unngå støvutvikling. Det skal være lett adgang til rennende vann og øyeskyller. Vask hendene før pauser, etter toalettbesøk og etter endt arbeid.

Oppbevaring: Skal oppbevares i lukket originalemballasje på tørt sted. Oppbevares utilgjengelig for barn og ikke sammen med eller i nærheten av næringsmidler, fôr til dyr, legemidler o.l.

8. Eksponeringskontroll/ Personlig verneutstyr

Forholdsregler ved bruk: Det skal etableres tilstrekkelig ventilasjon slik at de angitte administrative normer kan overholdes (f.eks. mekanisk ventilasjon, punktavsug eller lignende). Så sant dette ikke er teknisk mulig, skal det anvendes åndedrettsvern som angitt nedenfor.

Personlige vernemidler

Åndedrettsvern: Ved støvete arbeid og ved støv som blandes opp med vann skal det anvendes støvmaske med en porestørrelse mindre enn 5µm eller maske med partikkelfilter P2.

Hånd- og hudvern: Egnede beskyttelseshansker av PVC, neopren, vinyl.

Øyevern: Bruk tettsittende øyevern.

Grenseverdier

Stoffer med aktuelle kontrollparametre	Administrativ norm	Referanse
Total støv	10 mg/m ³	At-veiledning best.nr. 361 (2001)
Respirabelt støv	5 mg/m ³	At-veiledning best nr. 361 (2001)
Kvarts, total	0,3 mg/m ³	At-veiledning best nr. 361 (2001)

Kontrollmetoder: De angitte administrative normer kan kontrolleres ved yrkeshygieniske målinger.

9. Fysiske / kjemiske egenskaper

Utseende: Pulver

Farge: Grått, hvitt eller diverse farger

pH: Ca. 13 (oppblandet sement)

10. Stabilitet og reaktivitet

Fukt og kontakt med vann medfører herding til hard masse.

11. Opplysninger om helsefare

Innånding: Innånding av sementstøv kan irritere slimhindene i de øvre luftveier og medføre halsirritasjon og hoste. Gjentatt innånding av sementstøv over lang tid kan medføre alvorlige lungeskader.

Inntak: Er ikke særlig sannsynlig, da produktet er i form av pulver. Et eventuelt inntak vil kunne medføre kraftig irritasjon, muligens etsing i munn og mave/tarmkanal avhengig av hvor store mengder som er inntatt.

Hud: Ved oppblanding med vann virker produktet sterkt irriterende ved kontakt med huden.

Øyne: Produktet virker sterkt irriterende og kan være etsende ved øyekontakt med risiko for alvorlig øyeskade.

12. Miljøopplysninger

Ingen tilstrekkelige data til en miljøklassifisering av innholdsstoffene ifølge Miljøverndepartementets regler. Produktet er immobilt og nedbrytes ikke.

13. Fjerning av kjemikalieavfall

Større mengder pulverstøv samles i egnede beholdere og sendes til den sentrale kommunale mottagsstasjon for kjemisk avfall, eller oppblandes med vann. Når oppblandet materiale er ferdigherdet, kan det avhendes som vanlig byggavfall. Produktet betraktes som farlig avfall.

EAK-kode: 17 07 01 00

14. Transportopplysninger

Produktet betraktes ikke som farlig gods ved transport.

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Faremerking:



Irriterende

R-setninger:

R37/38: Irriterer åndedretsorganene og huden.

R41: Risiko for alvorlig øyeskade.

S-setninger:

S2: Oppbevares utilgjengelig for barn.

S22: Unngå innånding av støv.

S24: Unngå kontakt med huden.

S26: Kommer stoffet i øynene, skylles straks grundig med vann og lege kontaktes.

S39: Bruk beskyttelsesbriller/ansiktskrem under arbeidet.

Annen anmerkning: Innholdet av kromat er mindre enn 2 mg/kg sement. Holdbarheten er ubegrenset ved tørr oppbevaring. Ved oppbevaring under fuktige forhold f.eks. byggeplasser, vil nøytraliseringen avta. Åpnet emballasje lukkes tett etter bruk og bør brukes snarest mulig.

Krav om opplæring: Ingen særlig opplæring er nødvendig, men et grundig kjennskap til denne bruksanvisning bør være en forutsetning.

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Følgende punkter er endret: Ændringer markeres med en lodret streg.

Tekst for R-setninger nevnt i pkt. 3:

R37/38: Irriterer åndedretsorganene og huden

R41: Risiko for alvorlig øyeskade

Bransje: Bygg- og anlegg, selges både til detalj og industri.

Utarbeidet av: Alfix A/S, H.C. Ørstedsvvej 11-13, DK-6000 Kolding