



Rensevæske

- Skånsomt, surt resemiddel med stor kalk- og smussopløsende effekt
- Angriper ikke krom eller rustfritt stål
- Fjerner sementslør fra nye fliser
- Velegnet til sanitære områder

Produkt

Fosforsyrebasert rengjøringsmiddel med vaskeaktive stoffer.
Til rengjøring av især sanitære områder.

Forbruk

1 liter pr. 20 - 40 m²

Emballasje

1 og 2½ liter dunker.

Bruksområder

Til fjerning av kalk og sementslør på f.eks. fliser, klinker, mosaikk, vinyl og rustfritt stål.
Må IKKE brukes på marmor og emalje.

Forbehandling

Hvis det er tvil om overflatens syrefasthet foretas alltid en prøve på et mindre synlig sted.

Bruksanvisning

Overflaten forvannes med rent vann.
Alfix Rensevæske fortynnes med vann i forholdet 1:5 - 1:10.
Oppløsningen påføres med svamp. Unngå rennestriper.
Etter en virkningstid på 5-10 minutter skures overflaten, og det ettervaskes med rent vann.
Avrensning av fugeslør foretas tidligst 24 - 48 timer etter fugearbeidets avslutning.

Merking

ETSENDE

Henvisninger

Folderen "Alfix ønsker til lykke med nye fliser"
Sikkerhetsdatablad
HMS-blad

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.dk

Tekniske data

pH-verdi ca. 1,0
10 % oppløsning: ca. 2,0

Lagringstid Min. 12 måneder ved +20 °C
Oppbevares frostfritt

Nr. 0.501 NO
Nov 1998, SfB (4-) Sq 4
Senest revidert mai 2009
Side 2