



Syr a'

- Fjerner kalk, rust og sementslør
- Avgir ingen korroderende damper
- Ideell til innendørs bruk på f.eks. tegl, som alternativ til saltsyre

Produkt

Sulfaminsyreholdig spesialrensemiddel (pulver).
Kan brukes på alle syrebestandige overflater.

Forbruk

1 kg rekker til 25 - 50 m²

Emballasje

1 kg og 5 kg spann.

Bruksområder

Til fjerning av kalk og sementslør etter fuging av f.eks. keramiske fliser, klinker, tegl, granitt mv.
Må **IKKE** brukes på marmor og emalje.
Må **IKKE** komme i forbindelse med filteranlegg, klorholdig bassengvann eller andre klorholdige produkter.

Forbehandling

Ved tvil om overflatens syrefasthet foretas alltid en prøve på et mindre synlig sted.

Bruksanvisning

Alfix Syr a' oppløses i vann i forhold 1:6 - 1:20 avhengig av hvor skitten overflaten er.
Overflaten forvannes med rikelig rent vann, deretter påføres oppløsningen avsnittsvis, eventuelt supplert med skrubbing (plastskuresvamp). Etter en kort virkningstid skures overflaten, og det vaskes etter med rent vann.
Svakt sugende klinker og fliser avsyres tidligst etter 24 – 48 timer etter fugearbeidets avslutning.
Tegl og sugende overflater avsyres tidligst når fugen er herdet og ikke kan utvaskes.

Merking

Lokalirriterende

Henvisninger

Folderen "Alfix ønsker til lykke med nye fliser"
HMS-blad

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.dk

Tekniske data

pH-verdi 10 % oppløsning: Ca. 1,0

Lagringstid I lukket emballasje: Ubegrenset holdbarhet
Oppbevares frostfritt.

Nr. 0.502 NO
Nov 1998, SfB (4-) Sq 4
Senest revidert mai 2009
Side 2