



Gulvglans

- Sklisikker og slitesterk polish
- Selvblankende - framhever farge og struktur
- Lett å holde ren - motstandsdyktig overfor smuss

Produkt

Metallkoblet akrylbasert pleiemiddel.
Kan brukes på de fleste harde gulvbelegninger.
Er IKKE velegnet i våte områder samt utendørs.

Forbruk

1 - 1 ½ liter pr. 100 m² lag

Emballasje

1 og 2½ liters dunker.

Bruksområder

Hvor det ønskes en glansfull overflatebeskyttelse, f.eks. på uglasserte keramiske klinker, fliser, upolert marmor, skifer og naturstein.
Til porefylling av sugende, porøse klinker før fuging for å lette avrensingen av sementslør etter fugearbeidet.
Polishen kan fjernes igjen med **Alfix Grunnrens**.

Forbehandling

Overflaten rengjøres med **Alfix Grunnrens**.

Bruksanvisning

Grunnbehandling:

Den rene og tørre overflaten påføres 1 - 3 lag konsentrert Gulvglans med en fuktig klut eller svamp i parallelle baner. Overflaten skal tørke mellom behandlingene.

Tynne lag gir det beste resultatet.

Vask/pleie:

Behandlede overflater kan rengjøres/vedlikeholdes med Alfix Gulvglans, ½ - 1 dl til 10 liter vann, alternativt kan **Alfix Gulvpleie** brukes.

Merking

Ingen

Rengjøring

Polishen kan fjernes igjen med **Alfix Grunnrens**

Henvisninger

Folderen "Alfix ønsker til lykke med nye fliser".

Produktinfo for:

- **Alfix Grunnrens**
- **Alfix Gulvpleie**

HMS-blad

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.dk

Tekniske data

pH-verdi ca. 9,0

Lagringstid Min. 12 måneder ved +20 °C
Oppbevares frostfritt

ALFIX®

Nr. 0.505 NO
Nov 1998, SfB (4-) Sq 4
Senest revidert mai 2009
Side 2