



Marmor- og keramikkvask

- Daglig bruk forebygger dannelse av kalkavleiringer
- Tørker flekkfritt opp - gjør avtørring unødvendig
- Ideell til marmor, emaljerte badekar og lignende
- Meget drøy i bruk

Produkt

Universelt rengjøringsmiddel til alle vaskbare overflater og gjenstander.

Forbruk

I sprayflaske: 1 lodd til 2 liter vann.

Normal avvasking: 1/4 - 1/2 dl til 10 liter vann.

Emballasje

1 og 2½ liter dunker.

Bruksområder

Fjerner såpe og smuss på f.eks. keramikk- og marmorfliser, sanitet, blandingsbatterier og emaljerte badekar. Hyppig bruk sikrer at det ikke oppbygges kalkavleiringer på overflaten.

Er særlig egnet til sarte overflater som ikke tåler sure midler.

Bruksanvisning

Alfix marmor- og keramikkvask kan med fordel brukes i sprayflaske.

Dosering: 1 lodd til 2 liter vann. Sprayeres på overflaten i f.eks. dusjniser etter dusjing. Etter en kort virkningstid skylles det etter med rent vann.

Ved normal avvasking tilsettes Alfix Marmor- og keramikkvask i forholdet 1/4 - 1/2 dl. til 10 liter vann.

Overflaten såpes inn med børste eller skuresvamp. Etter en virketid på 5 - 10 minutter avvaskes med rent vann.

Merking

Ingen

Avprøvnings

Er godkjent av det danske Veterinærdirektoratet til bruk i de kjøttvarevirksomhetene som Ministeriet for fødevarer, landbruk og fiskeri har autorisert, på betingelse av at bruksanvisningen følges. Det er ikke tatt stilling til den teknologiske effekten.

Henvisninger

Folderen "Alfix ønsker til lykke med nye fliser"

HMS-blad

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.dk

Tekniske data

pH-verdi ca. 11,0

Lagringstid Min. 12 måneder ved +20 °C
Oppbevares frostfritt

Nr. 0.506 NO
Nov 1998, SfB (4-) Sq 4
Senest revidert mai 2009
Side 2