



Flis- og fugeforsegler

- Effektiv impregnering mod fukt og smuss
- Innen- og utendørs
- Bevarer det opprinnelige utseendet uten glans
- Gjør det lettere å holde overflaten ren
- Til områder med ekstra behov for beskyttelse
- Langtidsvirkende

Produkt

Flytende TFE-basert impregneringsmiddel.
Inneholder isopropanol.

Forbruk

1 liter rekker til 10 - 15 m²

Emballasje

250 ml og 500 ml i sprayflaske

Bruksområder

Til innen- og utendørs beskyttelse av sementfuger og fliser med sugende overflater, f.eks. fliser av tegl og stein. Bevarer det opprinnelige utseendet. Letter rengjøring på områder som er særlig utsatt for smuss, f.eks. i entré, kjøkken, bad, trapper og terrasser.

Forbehandling

Før behandling skal overflaten være tørr, rengjort for støv, fett og sementslør. Avrensning av fett og såperester foretas med **Alfix Grunnrens**.

Bemerk!

Foreta alltid en prøve på et mindre synlig sted.
Beskytt overflater som er sarte overfor løsemidler.
Glasserte overflater kan ikke impregneres.

Bruksanvisning

Rist flasken og spray Alfix Flise- og Fugeforsegler på i et jevnt lag. Hold en avstand på 15 – 20 cm fra emnet. Sørg for god ventilasjon. På ikke sugende/polerte flater tørkes av med en klut umiddelbart etter påføringen. Til daglig pleie og vedlikehold av fliskledninger henvises til Alfix Rense/pleiemiddelserie.

Rengjøring

Eventuell inntørket forsegler kan oppløses igjen med produktet.

Merking

MEGET BRANNFARLIG
LOKALIRRITERENDE.
MAL-kode: 4-5 (1993).

Henvisninger

Folderen: "Alfix ønsker tillykke med nye fliser"
Alfix Rense/pleiemiddelserie.

Produktinfo

- **Alfix Grunnrens**
HMS-blad

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.dk

Tekniske data

Arbeidstemperatur	+5 °C - +30 °C
Tørketid	Ca. 2 timer ved +20 °C
Lagringstid	Min. 12 måneder ved +20 °C

ALFIX[®]

Nr. 0.507 NO
Jan 2005, SfB (4-) Sq 4
Senest revidert mai 2009
Side 2