

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget**2K Binder**

Alfix A/S
H.C. Ørstedsvej 11-13
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 75 52 90 11
Fax: +45 75 50 40 11
e-mail: alfix@alfix.dk

Kontaktpersoner: Allan Nielsen / Frank Pingel

Ämnets / beredningens användning: Tätskiktsmassa til våtrom. Blandas med Alfix Quick Cement.

2. Farliga egenskaper

Produktet är inte klassificerad som farlig.
Långvarig hudkontakt kan irritera huden.

3. Sammansättning / information om beståndsdelar

CAS-nr.	EINECS/ ELINCS	Ämnen	%-Halt	Klassificering
-	-	Polymer dispersion	50-100	

4. Åtgärder vid första hjälpen

Inandning: Frisk luft.

Hudkontakt: Tag genast av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Ögonkontakt: Spola genast med mycket vatten i 15 minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring: Drick vatten eller mjölk. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

5. Brandbekämpnings-åtgärder

Produkten är inte brandfarlig. Vid omslutande brand kan alla kända släckningsmedel användas.

Särskilda risker vid exponering för brand: Vid uppvärmning/brand bildas farliga rökgaser.

Särskild skyddsutrustning vid eldsvåda: Använd friskluftmask, handskar, ansiktsskydd och skyddskläder.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder: Använd skyddsutrustning. Se avsnitt 8.

Miljöskyddsåtgärder: Får inte hällas i avlopp.

Saneringsmetoder: Uppsuges med absorberande material som sand, sågspån eller dyl. Överförs till behållare med lämplig märkning för deponering på godkänd depå. Se även avsnitt 13.

7. Hantering och lagring

Hantering: Tillräcklig ventilation skall anordnas. Exponeringskontroll och personliga skyddsåtgärder; se avsnitt 8.

Lagring: Förvaras i väl tillsluten originalförpackning på torr plats. Förvaras oåtkomligt för barn och inte i samband/närhet av livsmedel, foder, läkemedel eller liknande.

**8. Begrænsning av
exponeringen /
personligt skydd**

Tekniska åtgärder: Tillräcklig ventilation skall anordnas.

Speciella skydds- och hygienåtgärder: Rinnande vatten och möjlighet till ögonsköljning bör finnas på arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd: Inte nödvändig.

Handskydd: Skyddshandskar (PVC, neopren, vinyl).

Ögonskydd: Ansiktsskydd eller tättslutande skyddsglasögon.

Hudskydd: Inte nödvändig.

Gränsvärden

Ej relevant.

**9. Fysikaliska och
kemiska egenskaper**

Utseende: Flytande.

Stabil under normala förhållanden.

Vid uppvärmning/brand bildas farliga rökgaser.

**10. Stabilitet och
reaktivitet**

Stabil under normala förhållanden.

Vid uppvärmning/brand bildas farliga rökgaser.

**11. Toxikologisk
information**

Inandning: Inga.

Hudkontakt: Långvarig hudkontakt kan irritera huden.

Ögonkontakt: Kan irritera ögonen och ge rodnad.

Förtäring: Kan irritera i mun, mage och tarmar.

**12. Ekologisk
information**

Det finns inga ekotoxikologiska data för produkten som sådan.

13. Avfallshantering

Lämnas till lokal mottagningsstation för kemikalieavfall eller till godkänd depå för förbränning eller deponering i enlighet med lokala föreskrifter.

Avfalls-kod: 08 04 10

**14.
Transportinformation**

Inget riskgods enligt transportföreskrifterna.

**15. Gällande
föreskrifter**

Klassificering och märkning: Inte är märkningspliktig i enlighet med gällande föreskrifter.

R-fraser: -

S-fraser: -

Annan märkning: -

**16. Annan
information**

Ändring från föregående version: pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.

Riskfraser i klartext:

Inga R-fraser.

Användningsområde: Tätskiktsmassa til våtrom.

Bransch: Bygg- och anläggning, saluförs både till detaljhandel och industri.

Utfärdat av: Frank Pingel / Allan Nielsen, A/S